

PH- SAFE GRANULAR



ABBATTITORE DI PH GRANULARE

- Può essere utilizzato anche per il controllo dell'alcalinità
- Più sicuro nell'uso, limita il pericolo del sovradosaggio
- Abbattitore granulare di pH per acque con pH elevato

Prodotto granulare per l'abbassamento del pH di acque di piscina. Il pH va mantenuto tra 7.2 e 7.5. Valori superiori a 7.6 sono causa di intorbidamenti, incrostazioni e di rallentamento della velocità di azione del cloro. Il valore ottimale della alcalinità per l'acqua di piscina è legato ai valori del pH e della durezza. Sono preferibili valori che oscillano fra 75 e 120 ppm.

MODALITÀ D'USO

Permette di riportare il pH tra 7,2 e 7,5. Per acque con pH elevato. Immettere direttamente il prodotto in vasca (vicino alle bocchette di mandata per favorire la miscelazione) o in vasca di compenso sempre con il ricircolo in funzione. Il prodotto può essere dosato tal quale o diluito in acqua.



DILUIZIONE

Diluizioni indicativamente per acque di media durezza 1 kg di prodotto ogni 100 m³ di acqua riduce il pH di circa 0,1 unità. Il dosaggio è fortemente influenzato dalle caratteristiche dell'acqua da trattare, frazionare in più dosi il fabbisogno teoricamente necessario e verificare il pH tra una aggiunta e l'altra.

DATI TECNICI

ASPETTO: Polvere

COLORE: Bianco

PROFUMO: Inodore (Assenza di fragranze)

PH	Sostanza attiva [%]	Densità (g/ml)	Pressione (bar)	Viscosità (cP)	Residuo secco totale [%]
>= 93					

PH- SAFE GRANULAR

! AVVERTENZE

Provoca gravi lesioni oculari. Indossare guanti/indumenti protettivi e proteggere gli occhi/il viso. IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico. Contiene IDROGENOSOLFATO DI SODIO CAS 7681-38-1 EC: 231-665-7.

Index: 016-046-00-X.



PERICOLO

NOTE

Effettuare i trattamenti in sicurezza e in assenza di bagnanti. Leggere attentamente l'etichetta e la scheda di sicurezza prima dell'utilizzo. Sutter Professional declina ogni responsabilità per eventuali danni provocati da un uso improprio del prodotto.

Solo per uso professionale. Scheda di sicurezza disponibile su richiesta.

PACKAGING

Codice	Formato	Quantità	Pallet
6233	Kg 10	1	11x3=33
6231	Kg 25	1	6x6=36