

CALCANET

Disincrostante tamponato universale

DESCRIZIONE E DESTINAZIONE PRODOTTO:

È un composto di tensioattivi, acidi inibiti e sostanze sinergiche in base acquosa. Idoneo per l'eliminazione di depositi calcarei, ruggine, cemento, calcio su pavimenti, rubinetterie, ceramiche e superfici incrostate.

Si può usare con sicurezza.

Non emette vapori nocivi ed ha una gradevole profumazione.

La sua particolarità è anche quella di eliminare eventuali efflorescenze che si creano su pavimenti in cotto prima del trattamento dello stesso.

CALCANET è un disincrostante che rientra nel programma di pulizia secondo il SISTEMA HACCP.

Pertanto è utile nell'industria alimentare, nella ristorazione, nell'industria casearia, enologica.

CALCANET trova impiego su tutti i materiali resistenti agli acidi, compreso l'alluminio purché la sua concentrazione d'uso non superi mai il 0.5% (500 g in 10 l d'acqua).

In tal caso è obbligatorio risciacquare abbondantemente la superficie trattata.

Attenzione: il prodotto non può essere miscelato con altri (esempio: candeggina).

Prodotto idoneo per la pulizia di superfici a contatto con gli alimenti.

A bassa diluizione trova applicazione anche su pavimenti incerati.

DILUIZIONE ED IMPIEGO :

Il prodotto può essere utilizzato col sistema manuale, con macchine lavapavimenti, o con gli appositi macchinari su gli impianti fissi dell'industria alimentare.

Procedura di impiego manuale:

Puro utilizzando un panno morbido o eventuale spugna abrasiva qualora si renda necessario per incrostazioni tenaci.

Puro per WC o orinatoi: spargere il prodotto sulla superficie da trattare sfregare leggermente con lo scovolino e risciacquare.

Per pavimentazioni preparare una soluzione dal 10 al 12% in 10 litri d'acqua ed applicarla sulla superficie con apposito mop.

Lasciare agire per alcuni minuti.

Per macchie persistenti si consiglia l'uso di un tampone nero o marrone per superfici dure; verde o bianco per superfici morbide.

Alca Chemical S.r.l. a Socio Unico

Strada Carpice, 10/B
10024 Moncalieri (Torino)
Tel: +39 011 646663
E-mail: info@alcachemical.net

(attenzione se si usa come sbiancante per marmi usurati e non più recuperabili con altri prodotti diluire da 1 al 2%)

E' RACCOMANDATO IL RISCIAQUO AL TERMINE DI OGNI OPERAZIONE.

Procedura di impiego a macchina:

Preparare in un secchio una soluzione da 1 al 3% di CALCANET in 10 litri di acqua

Inserire in macchina lavapavimenti la soluzione preparata ed applicarla sulla pavimentazione da trattare (in presenza di macchie persistenti si consiglia l'ammollo senza aspirazione per un tempo massimo di contatto che non superi i 5 minuti.

Aspirare e risciacquare abbondantemente.

La medesima operazione può essere effettuata con la monospazzola.

Per pulizia ad immersione o su apposite lavatrici, si consiglia una soluzione che varia da 1 al 3%.

DATI TECNICI:

STATO FISICO:	liquido
PROFUMO:	fresco
SOSTANZA ATTIVA:	22%
pH:	1 tal quale
PESO SPECIFICO:	1,12
INFIAMMABILITA':	no

AVVERTENZE :

ATTENZIONE



Fraasi di rischio

H315 provoca irritazione cutanea

H319 provoca gravi irritazioni oculari

CONFEZIONAMENTO E TRASPORTO

5 kg. (C5 x 4 Pz) non necessarie particolari precauzioni

1 lt (C x 12 pz)

Alca Chemical S.r.l. a Socio Unico

Strada Carpice, 10/B
10024 Moncalieri (Torino)
Tel: +39 011 646663
E-mail: info@alcachemical.net

Alca Chemical S.r.l. a Socio Unico

Strada Carpice, 10/B
10024 Moncalieri (Torino)
Tel: +39 011 646663
E-mail: info@alcachemical.net